

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Erklärung</u>		<u>Erklärung</u>					
<u>Anschluss Drehstromleitungen</u>		L1 = schwarz L2 = grau L3 = braun		<u>connection three-phase wires</u> L1 = black L2 = grey L3 = brown			
<u>Codierung Stecker</u>		Zugang Anbauteil - Sperrbolzen bei Pin 3 und 6 Abgang Anbauteil - Sperrbolzen bei Pin 1 und 4		<u>coding connector</u> input widening - locking at pin 3 and 6 output widening - locking at pin 1 and 4			

Electric

Schutzvermerk nach ISO 15016 beachten

Refer to protection notice ISO 15016

Drawing by:	Approved by:	last change:	Status:	Material No.:	Document No.:	Version No.:
date: 23.07.2016 name: Heinzel E - CAE	date: 29.07.2016 name: Beringhof Document type: ESP	date: 13.06.2019 name: Heinzel Function group No.: 19	SF AE = alternate PF = prototype release SF = serial release	2430893 Revision No.: 03_00_00	Partial Document No.: Series code: 23AB Valid for Serial No.: from: 0675 to: XXXX Sheet plant: Sheet Location:	

Erklärung Bohle explanation screed		Sheet: 47 of 50
--	--	----------------------------------